

Volgende signalisatie moet aangebracht worden op de container:

1. De volledige voor- en achterkant van de container moet voorzien zijn van afwisselende rode en witte strepen van ten minste 0,10 m. breed die met de verticale as van de container een hoek van ongeveer 45° vormen.
Indien de container niet over een oppervlakte beschikt van ten minste 1,00 m² waarop zulke strepen kunnen worden aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50 m. hoog zijn, wordt een bord voorzien van dezelfde strepen, met een hoogte van ten minste 0,50 m. en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van de container, aan deze container vastgemaakt.
2. De rode strepen moeten echt rood zijn en niet oranje-rood.
3. Er moet een verkeersbord D1, rond blauw bord met witte pijl, met een diameter van ten minste 0,70 m. waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, worden aangebracht aan de kant waar het verkeer toegelaten is.
Een oranjegeel knipperlicht wordt boven het verkeersbord D1 aangebracht.
4. De container wordt zodanig geplaatst dat het verkeer slechts aan één zijde mogelijk is.
5. Indien de container zo geplaatst is dat de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen genoodzaakt zijn het trottoir of het fietspad te verlaten en de rijbaan te volgen, wordt langsheen de container een gang aangebracht van:
 - ten minste 1,50 m. wanneer slechts één van de categorieën van weggebruikers er moet gebruik van maken;
 - ten minste 2 m. wanneer zowel voetgangers, fietsers als bestuurders van tweewielige bromfietsen er samen moeten gebruik van maken. Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1 m.

In dit geval wordt:

- de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen scheidt van de andere weggebruikers, aangebracht met afbakeningsmiddelen die ten hoogste 30 m. van elkaar verwijderd zijn en die voorzien zijn van een verlichting met witte of geelachtige lampen; wanneer verkeerskegels gebruikt worden, hebben zij een hoogte van ten minste 0,40 meter;
- de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen scheidt van het werk, aangebracht over de volledige lengte, hetzij door een voldoende stevige inrichting, hetzij door een beschermnet, en op gepaste manier verlicht.
- Een bord moet op de zijkant van de container bevestigd zijn waarop de naam en adres, telefoonnummer, van de verantwoordelijke van de signalisatie vermeld zijn.

Wanneer u meer informatie wenst, gelieve ons te contacteren.

Met voorname hoogachting,